

Emisor

PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: http://www.patindustrial.com

Enviar a

Phoenix Contact S.A

Calle Nueva 1651-G, Huechuraba
8580658 Santiago

Importes visualizados en Chile Peso

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Base imp.
<p>2966595 (Ref. producto proveedor 2966595) - Phoenix contact - Relé de estado solido miniatura</p> <p>Medidas Anchura 5 mm Altura 28 mm Profundidad 15 mm Regresar arriba</p> <p>Condiciones ambientales Temperatura ambiente (servicio) -25 °C ... 60 °C</p> <p>Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 70 °C Índice de protección RT III Regresar arriba</p> <p>Datos de entrada Tensión nominal de entrada UN 24 V DC Margen de tensión de entrada referido a UN 0,8 ... 1,2</p> <p>Rango de tensión de entrada 19,2 V DC ... 28,8 V DC Umbral de conmutación Señal "0" Tensión ? 10 V Umbral de conmutación Señal "1" Tensión ? 16 V</p> <p>Corriente de entrada típica a UN 7 mA Tiempo de conexión típico 20 µs (Con UN) Tiempo de desconexión típico 300 µs (Con UN) Frecuencia de transmisión 300 Hz Disipación con condición nominal 0,17 W Regresar arriba</p> <p>Datos de salida Gama de tensión de salida 3 V DC ... 33 V DC Corriente constante límite 3 A (ver curva derating) Corriente de conexión máxima 15 A (10 ms) Caída de tensión con corriente constante límite máxima ? 150 mV</p> <p>Circuito de salida 2 conductores sin masa Denominación de la protección Prot. contra inversión de polaridad Prot. contra sobretensiones Regresar arriba</p> <p>Generalidades Tensión de prueba Entrada/salida 2,5 kV (50 Hz, 1 min) Posición para el montaje discrecional Indicaciones de montaje Alineables sin separación Modo operativo Tiempo de trabajo 100 % Regresar arriba</p> <p>Normas y especificaciones Conexión según norma CUL Denominación Normas / especificaciones Normas/especificaciones IEC 60664 EN 50178 Aislamiento Aislamiento básico Grado de polución 2 Categoría de sobretensión III</p>	19%	29.302,20	10	293.022,00

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Total (Base imp). 293.022,00

Payment method: Transferencia bancaria

Total IVA 19% 55.674,18

Total 348.696,18

Atención: al momento de entregar el producto/servicio debe realizarse adjuntando la factura, esta debe indicar referencia al Presupuesto y a la Orden de compra correspondientes.